

Zapfwellenrührwerk ZP 454 / 654

Das Programm für Industrie und Landwirtschaft



Qualität setzt sich durch!

Zapfwellenrührwerk ZP 454 / 654



Die perfekte Lösung für ein müheloses Aufrühren von Güllebehältern mit dem Schlepper.

Der Einsatz in offenen Gruben ist überall möglich. Bei geschlossenen Gruben bietet das Rührwerk in Verbindung mit dem Knickrahmen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Тур	Baulänge Meter	erforderliche Leistung bei 540 ZW-U/min	erforderliche Gruben- öffnung bei 0,25 m Deckenstärke
ZP 454	3,50 - 6,00	33 kW / 45 PS	0,50 m
ZP 654	3,50 - 6,00	48 kW / 65 PS	0,60 m

Zubehör: (wahlweise)

- Öse gekröpft
- Zuggabel hydraulisch verstellbar
- Fahrgestell
- Getriebe für Vor- und Rücklauf
- Gelenkwelle mit einseitigem / zweiseitigem Weitwinkel
- Propellerblätter in Niro
- Schneidwerk

Hydraulische Verstellung

Überzeugende Argumente:

- ✓ Breitblattschubpropeller mit Schutzbügel, arbeitet praktisch wickelfrei
- ✓ Rührstangenlänge 3,50 6,00 m
- ✓ Eintauchwinkel verstellbar durch Heben und Senken der Dreipunkt-Hydraulik
- ✓ Stabile Konstruktion
- ✓ Hochverschleißfeste Gleitring-Dichtung
- ✓ Antriebswelle im Ölbad laufend
- ✓ Geeignet für Zapfwellenantrieb 540 U/min
- ✓ Dreipunktaufhängung kippbar und anbaubar an Heckhydraulik-Unterlenker Kategorie I oder II
- Grubenöffnung Ø 0,50 m (ZP 454) oder Ø 0,60 m (ZP 654)



Angaben und Abbildungen unverbindlich







Franz Eisele u. Söhne GmbH u. Co.KG Pumpen- und Maschinenfabrik Postfach 12 52 * D-72481 Sigmaringen Hauptstraße 4 * D-72488 Sigmaringen Telefon 07571/ 109-0 * Fax 07571 / 109 88 info@eisele.de * www.eisele.de

Fachhändler: